Información técnica del producto

GOLDEN STALLION

www.usglobalpetroleum.com 773-376-9660

Aceite de motor sintético SAE 0W-20

Golden Stallion el aceite de motor SAE 0W-20 sintético es un aceite de motor multigrado de calidad superior diseñado con un sistema de aditivos de baja fricción de última generación para la máxima protección del motor incluso en las condiciones de conducción más difíciles. Supera el aceite de motor convencional, reduce la fricción y el desgaste en el arranque y protege su motor contra el rendimiento de los depósitos de lodos y barnices. El aceite de motor completamente sintético Golden Stallion se recomienda para automóviles de pasajeros, camiones, vehículos deportivos utilitarios y otros motores móviles o estacionarios con turbocompresor y de alta potencia.

Golden Stallion el aceite de motor SAE 0W-20 sintético completo cumple o supera las clasificaciones de servicio SP de ILSAC GF-6A y el Instituto Americano del Petroleo (API) es compatible con todas las categorías API anteriores. El aceite de motor WARCO SINTETICO SAE 0W-20 ha sido probado en el campo para ser comparable con la mayoría de los estándares de fabricantes estadounidenses, asiáticos y europeos, incluidos GM 6094M, Chrysler MS6395, Ford WSS-M2C947A, y otras especificaciones de OEM donde se recomienda un aceite de motor SP totalmente sintético.

Ventajas y aplicaciones

- El punto de fluidez más bajo reduce el desgaste de arranque durante el clima frío
- Estabilidad oxidativa mejorada, sistema de emisión y protección contra el desgaste
- El aceite sintético completo ayuda a mejorar el ahorro de combustible
- Resistencia superior a la formación de depósitos de lodo y barniz

0W-20 Característica Típica - V210802

SAE GRADE	Full Syn	0W-20
API SERVICIO		SP/GF-6A
Gravedad API	ASTM D287	35.92
Punto de inflamabilidad, COC °C/°F	ASTM D92	235 / 455
Punto de fluidez, °C/°F	ASTM D97	-48 / -54.4
Viscosidad @ 40°C, cSt	ASTM D445	45.93
Viscosidad @ 100°C, cSt	ASTM D445	8.6
Índice de viscosidad	ASTM D2270	168
CCS, mPa-sec °C max	ASTM D5293	6200 @ -35
Número base total TBN	ASTM D2896	7.9

Método de prueba ASTM: los datos de prueba típicos son solo valores promedio. Menor variaciones, que no afectan el rendimiento, pueden ocurrir.

API SP
ILSAC GF-6A

GM 6094M, Chrysler MS6395, Ford WSS-M2C947A

AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE FOR GASOLINE ENGINES CERTIFIED

MADE IN USA

INFORMACIÓN DE MANEJO Y SEGURIDAD: consulte las hojas de datos de seguridad de Golden Stallion (SDS) para obtener información adecuada sobre el manejo y la seguridad. Use el mismo cuidado y manejo que para cualquier producto de petróleo. Nada de lo aquí contenido se considerará una garantía, expresa o implícita, de que dicha información o datos son correctos o que los productos descritos son comercializables o adecuados para un propósito particular, o que dicha información, datos o productos pueden usarse sin infringir patentes de terceros.